

E-LITE



Luce di segnalazione a led.

Led signal light.

Feu de signalisation à LED

CUPOLA DOME DOME	PC Opaline
BASE BASE BASE	PC
GUARNIZIONE GASKET JOINT	O-Ring EPDM
CONNETTORE CONNECTOR CONNECTEUR	M12 / cavo 2 poli M12 / cable 2 poles M12 / câble 2 voies
GRUPPO OTTICO LUMINOUS SOURCE SOURCE LUMINEUSE	N°14 LED
COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES	    
VOLTAGGIO VOLTAGE TENSION	24 Vdc
SERVIZIO OPERATION FONCTIONNEMENT	∞
CORRENTE NOMINALE CURRENT CONSUMPTION CONSOMMATION DE COURANT	40 mA
RESA LUMINOSA LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX	15 Cd(p) Bianco 15 Cd(p) White 15 Cd(p) Blanc
MODALITA' LUCE LIGHT EFFECT EFFET LUMINEUX	Fissa Steady Fixe
GRADO IP IP RATING DEGRE IP	IP66
GRADO IK IK RATING DEGRE IK	IK06
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	-30°C+50°C

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. può modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.

These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
 Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

VIBRAZIONI

VIBRATIONS
VIBRATIONS

INDUSTRIAL CEI 60068-2-6 SINE

CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI

CERTIFICATIONS, APPROVALS
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS

CE

FISSAGGIO

MOUNTING
FIXATION

Viti su base
Screws on the base
Par vis sur la base

DISEGNO

TECHNICAL DRAWING
DESSIN

