

PID:
02127000
CID:
C.1993.641

Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti

**Prese fisse con interruttore
con/senza dispositivo
d'interblocco
(Serie ADVANCE 2)**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".


for the following products

*Switched socket-outlets with/without
interlock
(Series ADVANCE 2)*

Emesso il / Issued on **2013-09-30**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2013-09-30
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Prese fisse con interruttore con/senza dispositivo d'interblocco Switched socket-outlets with/without interlock

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002166 CLSCAM.C02LCSCAM+2 24020 PARRE PONTE SELVA

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-4:2007 + A1:2012
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-4:2007 + A1:2012
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI13A0137663-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	ADVANCE 2
Designazione / Type designation	3P+T foglio 2-I / 3P+E S.S. 2-I
Dispositivo di blocco / Interlocking device	meccanico con interruttore con o senza portafusibile / mechanical with switch with or without fuse-holder
Sezionatore del dispositivo di manovra / Isolation of the switching device	adatto al sezionamento / suitable for isolation
Tensione di isolamento / Insulating voltage (Ui)	690 V
Corrente nominale / Rated current	16 A
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP44
Sistema di montaggio / Mounting system	da parete / surface mounting
Materiale della custodia / Material of the cover	isolante / insulating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N007PU

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	560.1672
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	560.1672 (*)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	100-130 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	4h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N007PV

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	560.1674
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	560.1674 (*)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	200-250 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	9h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N007PW

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	560.1686
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	560.1686 (*)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	380-415 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	6h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N007PX

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	560.16865
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	560.16865 (*)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	440-460 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	11h
Frequenza / Frequency	60 Hz

AR.N007PY

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	560.16866
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	560.16866 (*)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	480-500 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	7h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N007PZ

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	560.16867
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	560.16867 (*)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	600-690 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	5h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N007Q0

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	560.16864
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	560.16864 (*)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	380 V 440 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	3h
Frequenza / Frequency	50 Hz 60 Hz

AR.N007Q1

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	560.16861
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	560.16861 (*)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	> 50 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	10h
Frequenza / Frequency	100-300 Hz

AR.N007Q2

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	560.16862
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	560.16862 (*)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	> 50 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	2h
Frequenza / Frequency	> 300-500 Hz

AR.N007Q3

AR.N007Q4

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	562.1672
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	562.1672 (**)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	100-130 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	4h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N007Q5

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	562.1674
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	562.1674 (**)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	200-250 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	9h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N007Q6

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	562.1686
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	562.1686 (**)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	380-415 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	6h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N007Q7

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	562.16865
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	562.16865 (**)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	440-460 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	11h
Frequenza / Frequency	60 Hz

AR.N007Q8

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	562.16866
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	562.16866 (**)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	480-500 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	7h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N007Q9

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	562.16867
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	562.16867 (**)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	600-690 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	5h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N007QA

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	562.16864
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	562.16864 (**)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	380 V 440 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	3h
Frequenza / Frequency	50 Hz 60 Hz

AR.N007QB

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	562.16861
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	562.16861 (**)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	> 50 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	10h
Frequenza / Frequency	100-300 Hz

AR.N007QC

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	562.16862

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **562.16862 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **2h**
Frequenza / Frequency **> 300-500 Hz**

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) senza portafusibile
(**) con portafusibile

(*) without fuse-holder.
(**) with fuse-holder.

Componenti | Component List

Serie/Series ADVANCE 2

Tipo / Type	(*)	Costruttore / Manufacturer	Riferimento / Type Ref.	Dati / Data	Norme / Standard (*)	Marchi / Marks
Switch-disconnector	2	Scame	590.YA...	3P 20 A AC-22A 690 V	-	IMQ
Switch-disconnector-fuse	2	Scame	590.YF...	3P 20 A AC-22A 690 V	-	IMQ
Terminal	1	Scame	815.1363	10 mm ² T140	-	IMQ
Internal wiring	1	Scame		2,5 mm ² H07V-K	-	IMQ-HAR
Internal wiring	1	Icel		2,5 mm ² H07V-K	-	IMQ-HAR
Switch (auxiliary contact)	1	Giovenzana	PL004001	N.C.	-	IMQ
Switch (auxiliary contact)	1	Giovenzana	PL004002	N.O.	-	IMQ

Emesso il / Issued on **2013-09-30**

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - Componente in alternativa
- 5 - Componente per uso opzionale
- 6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 - Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 - Integrated component tested together with appliances
- 4 - Alternative component
- 5 - Component for optional use
- 6 - Component to be matched

(*) Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These columns are filled in by IMQ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N000T6

BTN.021200.DD23

Importo modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali / ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

1


IMQ S.p.A.